

INDUSTRIAL

ELETRICO / ELECTRIC

W 5000 - 5025 - 15/400

MAX 150°



ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES



920mm
Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / Hose dimensions

R2 3/8

W5000 - W5025 - W15/400

CARATTERISTICHE / FEATURES



TST
TOTAL STOP



SBS
STAND-BY STOP



WATER LEAK



DSS
DROP STOP SYSTEM



FUEL LEVEL

IMBALLAGGIO / PACKAGING



120x80x113 cm



237 kg



CARATTERISTICHE / FEATURES

Codice Code	Modello Model	Portata Flow Rate lt/min	Pressione / Pressure		Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase	Uscita Outlet °C Max
			Bar	rpm	HP	kW				
3.023.24.330	W5000	21	200	1450	10	7.5	400 V	50	3	150°
3.023.24.356	W5050	25	200	1450	15	11	400 V	50	3	150°
3.023.24.360	W15/400	15	400	1450	15	11	400 V	50	3	150°

● Solo su richiesta / Only on request

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz


INDUSTRIAL

ELETRICO / ELECTRIC

W 5000 - 5025 - 15/400



MOTORE / ENGINE



Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

DETTAGLI / DETAILS



Pannello di controllo
Control panel



W5000 con awolgitubo e pistola
W5000 with gun and hose reel

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- 1 Serbatoio gasolio da 30 litri
- 2 Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- 3 Serbatoio detergente da 16 litri
- 4 Freno di stazionamento

30 litres fuel tank
Thermostat for water temperature regulation
16 litres detergent tank
Parking brake

- ✓ Vasca alimentazione acqua da 20 litri con doppio galleggiante
- ✓ Sistema anticalcare automatico con serbatoio da 1.5 litri
- ✓ Valvola di sicurezza per la sovrappressione
- ✓ Spie controllo tensione e riserva gasolio
- ✓ Pompa gasolio antigrippaggio
- ✓ Ventilatore con motore indipendente
- ✓ Valvola regolazione pressione
- ✓ Controllo fiamma
- ✓ Display contaore
- ✓ Segnalazione assistenza dopo 500 h di lavoro

20 litres water tank with double float
Automatic anti-scale system with 1.5 litres tank
Safety valve for overpressure
Warning lights for voltage and fuel reserve
Anti-seizure diesel pump
Fan with independent motor
By-pass valve
Flame control
Hour counter display
Signalling service after 500 h of work

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES ● 3025 ● 3040 ● 4000



3.020.22.055/62 ●
3.020.22.055 ● - 3.020.22.060 ●
Ugello rotativo / Turbo nozzle



3.037.02.002 ● ● ●
Prolunga camino / Chimney extension



3.020.22.022 ● - 3.020.22.066 ●
Kit sabbatura / Sandblasting Kit



2.071.04.007 ● ● ●
Awolgitubo / Hose reel



SWL ● ● ●
SECURITY WATER LEVEL



SDL ● ● ●
SECURITY DETERGENT LEVEL