

HEAVY DUTY

ELETTRICO / ELECTRIC

KSF

 400 - 500 - 600

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES


920mm
Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun

10 Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / Hose dimensions

R1 5/16	R2 3/8
KSF400	KSF500 KSF600


CARATTERISTICHE
FEATURES

- SDL**
SECURITY DETERGENT LEVEL
- TST**
TOTAL STOP
- SBS**
STAND-BY STOP
- SWL**
SECURITY WATER LEVEL
- WATER LEAK**
- DSS**
DROP STOP SYSTEM

IMBALLAGGIO / PACKAGING


100x65x100 cm

130 kg


CARATTERISTICHE / FEATURES

Codice Code	Modello Model	Portata Flow Rate lt/min	Pressione / Pressure		Pompa / Pump		Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase
			Bar	Bar	rpm	rpm	HP	kW			
3.023.14.345	KSF400	15	200	200	1450	1450	7.5	5.5	400 V	50	3
3.023.14.347	KSF500	21	200	200	1450	1450	10	7.5	400 V	50	3
3.023.14.384	KSF600	30	200	200	1450	1450	15	11	400 V	50	3

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

HEAVY DUTY

ELETTRICO / ELECTRIC

KSF

 400 - 500 - 600

MOTORE / ENGINE


Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP


Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

DETTAGLI / DETAILS


Filtro dell'acqua / Water filter

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Supporti per fissaggio a muro | Wall mount fitting supports |
| 2 | Polmone ammortizzatore | Dampener |
| 3 | Vaschetta dell'acqua in acciaio INOX da 12 litri | 12 litres stainless steel water tank |
| 4 | Telaio Inox | Stainless steel frame |
| ✓ | Contaore interno | Internal hour meter |
| ✓ | Aspirazione detergente in alta pressione | Detergent suction in high pressure |

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES ● 400 ● 500 ● 600


3.020.22.032 ●
3.020.22.060 ● - **3.020.22.055/062** ●
Ugello rotativo / Turbo nozzle



3.020.22.024 ●
3.020.22.022 ● - **3.020.22.066** ●
Kit sabbatura / Sandblasting Kit



2.031.04.171 ● ● ●
Comando a distanza / Remote control



3.061.04.002 ● ● ●
Lettore ore / Hours reader



3.016.14.005 ● ● ●
Kit erogazione esterna detergente in alta pressione
External detergent kit in high pressure



9.00.9021 +
9.00.9768



9.00.9521 +
9.00.9765

Avvolgitubo murale in acciaio verniciato oppure INOX
Painted steel or stainless steel wall-mounted hose reel